







| DESCRIPTION                               | AÇIKLAMA                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type: Rotating Screw (SH)                 | Tip :Somun Hareketli ( SH )                    |
| Max Force:1000 kN(for housing)            | Maks. Kuvvet : 1000 kN ( gövde dayanımı )      |
| Housing Material : GGG-40                 | Gövde Malzemesi : GGG-40                       |
| Ratio : 12:1 ( A ) or 36:1(B)             | Dişli Oranı : 12:1 ( A ) veya 36:1 (B)         |
| Screw Matereial: C45 Steel                | Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik               |
| Screw Size: Tr160x20                      | Trapez Mil : Tr 160x20                         |
| Input Shaft Side: input Side ( AB )       | Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış ( AB )             |
| Safety Nut : NO,                          | Emniyet Somunu : HAYIR                         |
| Working Temperature: -10/+80 C            | Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C                |
| Nominal Input Speed: 1000 rpm             | Nominal Giriş Devri : 1000 rpm                 |
| Max Input Speed: 1500 rpm                 | Maks. Giriş Devri : 1500 rpm                   |
| Max Input Torque ( for 1000rpm ) 11115 Nm | Maks. Giriş Torku ( 1000 rpm için ) : 11115 Nm |
| Max Drive-Through Torque :2660Nm          | Maks. İletilecek Tork : 2660 Nm                |
| Housing Lubracation:EP2 Grease            | Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres                |
| Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease | Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres       |
| VKE100-SH-A/B-TRS-0100-S-AB               |                                                |