








DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnlating Screw Unturning (VH-SI)	Tip :Dönüş Engelli Mil Hareketli (VH-SI)
Max Force:150 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 150 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio : 9:1 (A) or 36:1 (B)	Dişli Oranı : 9:1 (A) veya 36:1 (B)
Screw Mateerial: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr60x9	Trapez Mil : Tr 60x9
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+60 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C
Nominal Input Speed: 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed: 1800 rpm	Maks. Giriş Devri : 1800 rpm
Max Input Torque (for 1500rpm) 20 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) :13 Nm
Max Drive-Through Torgue :540 Nm	Maks. İletilecek Tork : 540 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKT150-VH-SI-A/B-TRS-0100-S-AB	