






DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnslating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max Force:25 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 25 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio : 6:1 (A) or 24:1 (B)	Dişli Oranı : 6:1 (A) veya 24:1 (B)
Screw Matearial: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr30x6	Trapez Mil : Tr 30x6
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+60 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C
Nominal Input Speed: 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed: 3000 rpm	Maks. Giriş Devri : 3000 rpm
Max Inpiut Torque (for 1500rpm) 13 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) :13 Nm
Max Drive-Through Torgue :55 Nm	Maks. İletilecek Tork : 55 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKT25-VH-S-A/B-TRS-0100-S-AB	